

Faültetés

1. Helyi rendelet

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete tartalmaz bizonyos előírásokat a faültetés kapcsán:

A beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 m távolságon belül nőivarú nyárfa nem ültethető.

2. Központi jogszabályokban meghatározott védőtávolságok:

Általános korlátozást jelent a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 82/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a 16. § (1) bekezdése, amely kimondja, hogy fásszárú növény oda és oly módon telepíthető, hogy az a „**az emberi életet nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja és fás részeivel nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, valamint nem akadályozhatja azok biztonságos működését, megközelítését**”.

Vízvezeték:

A **123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet** rendelkezik a védősávokról, előírja, hogy a földbe fektetett vízvezeték védősávja 2–2 m távolságig terjed ki. A védősáv területén a vezetékek mindenkor megközelíthetőségét – a karbantartási, felújítási munkák elvégzése céljából – biztosítani kell, ezért ebben a sávban történő fatelepítés esetén az MSZ 7487/2:1980 szabvány az irányadó (a közmű munkaárok széle és a fa törzse között min. 1 m távolságnak kell lenni).

Gázvezeték:

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** rendelkezik a szénhidrogén szállító vezetékek létesítésének és üzemeltetésének szabályozásáról. A vezetékek biztonsági övezetén belül tilos a vezeték biztonságát, életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető növényzet ültetése. A vezetékjoggal rendelkező szolgáltató a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja. A védőtávolságra vonatkozó általános szabályokat a **3/2020. (I. 13.) ITM rendelet** tartalmazza, ami alapján 2–2 méter távolságot kell biztosítani.

Villamos hálózat:

A **2/2013. (I. 22.) NGM rendelet** tartalmaz biztonsági övezetre vonatkozó előírásokat, a földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezete 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetén 1–1 m, 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetén 1,5–1,5 m.

A föld feletti vezetékek biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejllett állapotában meghaladja a 4 métert, valamint olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza. A rendelkezés betartásának segítése érdekében az áramszolgáltató kiadott egy díszfa fajtalistát, amelyek szabadvezetékek alá ültetése javasolt.

Szabadvezetékek alá ültetésre javasolt fák:

V Acer campestre 'Nana'	gömb koronájú mezei juhar
Acer platanoides 'Globosum'	gömbjuhar
Catalpa bignoides 'Nana'	gömb koronájú szivarfa
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	pirosvirágú galagonya
Fraxinus excelsior 'Nana'	gömbkőris
Fraxinus ornus 'Mecsek'	gömb koronájú virágos kőris
Malus x adstringens 'Hopa'	díszalma
Malus baccata 'Street Parade'	bogyós díszalma
Malus x purpurea 'Eleyi'	díszalma
Morus alba 'Nana'	gömb eperfa
Prunus cerasus 'Umbraculifera'	gömb csepleszmeggy
Sorbus aria	lisztes berkenye
Sorbus borbásii	Borbás-berkenye

Vasút:

A vasúti közlekedés működéséről szóló **2005. évi CLXXXIII. törvény**, valamint az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezéséről szóló **20/1984. (XII.21.) KM rendelet** alapján a pályahálózat működtetője jogosult a közlekedési pályán és annak közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá a vezetékek nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés biztonsága, üzemzavar megelőzése vagy vezetékek létesítése, javítása, karbantartása indokolja. **Közlekedési infrastruktúra közvetlen közelében történő fák tervezése során szükséges ezen szempontok figyelembevétele és egyeztetés kezdeményezése.**

Közút

A fa törzse és az út szegélye között az Útügyi Műszaki Előírás (e-ÚT 03.01.11) szerint 0,5 m távolság tartása szükséges. Ez biztosítja az úrszelvény szabadon tartását, de gyakran ez a kritérium nem teljesül.

Fontos a láthatóság biztosítása, nem csak a KRESZ táblákat és forgalomirányító jelzőlámpákat kell láttatni, de biztosítani kell a gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását, továbbá a kamerák (térfigyelő, forgalomfigyelő, forgalomszámláló, rendszám felismerő) látómezőjének szabadon tartását is.

Összefoglaló táblázat a védőtávolságokról:

Közmű típusa	Védőtávolság	Hivatkozás
csatorna, ívóvíz	2–2 m	123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet
gáz	2–2 m	3/2020. (I. 13.) ITM rendelet
elektromos - 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetén	1–1 m	2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
elektromos - 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetén	1,5–1,5 m.	2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
Közút	0,5 m	Útügyi Műszaki Előírás

A közhasználatú területen a fás szárú növény telepítése nem történhet az alábbi felsorolt fajok egyedeivel. (Inváziós fajú fás szárú növények)

(*Kivéve kertészeti változatok)

	A	B
1.	Tudományos név	Magyar név
2.	Acacia dealbata	ezüst akácia
3.	Acacia saligna (Acacia cyanophylla)	fűzlevelű akácia
4.	Acer negundo	zöld juhar
5.	Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa*
6.	Amelancier x spicata	fürtös fanyarka
7.	Amorpha fruticosa	gyalogakác
8.	Celastrus orbiculatus	keleti fafójtó
9.	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa
10.	Elaeagnus angustifolia	keskenylevelű ezüstfa
11.	Fallopia baldschuanica (Polygonum baldschuanicum)	tatáriszalag
12.	Fraxinus pennsylvanica	amerikai kőris*
13.	Lycium ferocissimum	afrikai boksztövis

	A	B
1.	Tudományos név	Magyar név
14.	Neltuma chilensis (Prosopis chilensis)	chilei mézgafa
15.	Paulownia elongata	smaragdfa
16.	Paulownia tomentosa	illatos császárfafa
17.	Prosopis juliflora	meszkitefa
18.	Prunus serotina	kései meggy
19.	Ptelea trifoliata	hármalevelű alásfa
20.	Rhus typhina	torzsás ecetfa
21.	Symphoricarpos albus	fehér hóbogyó
22.	Symphoricarpos albus var. laevigatus	nyugati hóbogyó
23.	Symphoricarpos x chenaultii	kislevelű hóbogyó
24.	Triadica sebifera (Sapium sebiferum)	kínai faggyúfa